



DRY ICE PRODUCTION

PR120H



THE MOST EFFICIENT
LINE OF PELLETIZERS
ON THE MARKET

完全自動化
ボタン一つで稼働

クイックスタート
5分以内で生産開始

熱交換技術
LCO2変換率 1:2.2

ステンレスの外装
湿度を無くし、騒音を軽減

 Cold Jet. **CONNECT™**

Industry 4.0 enabled
遠隔によるモニタリング、診断、調整が可能

EU機械指令(CE)、UL設計標準に準拠

生産能力
最大120kg/hr
(高品質ドライアイスペレット)

ドライアイス粒径サイズ
3mm, 10mm, or 16mm

機械の寸法
Length x Width x Height
1150 mm x 650 mm x 1738 mm
重量: 704 kg*
* 油圧オイルを含む

電源
3 x 480 V AC / 60Hz
(3 x 400 V AC / 50Hz)
Imax: 16A
Solidly Grounded Wye Source
(TN-S Earthing System)

定格出力
5.8 HP (4.3 kW)

HMIディスプレイ
7 in (178 mm) カラータッチスクリーン

騒音レベル
75 db(A)以下

LCO2 供給圧
189 - 261 psi (13-18 bar)

圧縮供給エア
116 - 145 psi (8-10 bar)

エア品質
ISO 8573-1, Class 3以上

排出圧力
14.5 psi (1 bar) 以下

排気ガスパイプ径
ID: 2 in (50 mm)