



DRY ICE PRODUCTION

PR350H



LA GAMA DE PELETIZADORAS MÁS EFICIENTES EN EL MERCADO

TOTALMENTE AUTOMATIZADO

Operación con un solo botón
Tecnología de caja de acero

ARRANQUE RÁPIDO

Menos de 5 minutos

TECNOLOGÍA DE SUBENFRIAMIENTO

El factor de conversión de LCO₂ (2.2) más bajo en el mercado

CAMBIO AUTOMÁTICO DE LAS PLACAS

Acción realizada en algunos segundos

CAJA DE ACERO INOXIDABLE

Sin humedad y con reducción de ruido

 Cold Jet. **CONNECT™**

Para la Industria 4.0
Control, diagnósticos y aplicación de medidas correctivas a distancia
Cumple con la Directiva de Máquinas de la UE (CE) y las normas de diseño de UL

CAPACIDAD NOMINAL

Hasta 350 kg/hr de pellets de hielo seco de alta calidad

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE HIELO SECO

3 mm, 6 mm, 10 mm, o 16 mm
con el cambio automático de las placas de extrusión

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Largo x ancho x alto:
1500 mm x 1000 mm
x 1800 mm

Peso: 1,551 kg*

*Incluye aceite hidráulico

SUMINISTRO DE ENERGÍA

3 x 480 V AC / 60Hz
(3 x 400 V AC / 50Hz)
Imax: 32A

Fuente Wye de tierra firme
(Sistema de puesta a tierra TN-S)

CONSUMO ELÉCTRICO

7.4 HP (5.5 kW)

PANTALLA HMI

Pantalla táctil en color de 15"

NIVEL DE RUIDO

Menos de 75 db(A)

PRESIÓN DEL CO₂ LÍQUIDO DE ENTRADA

13-18 bares

SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO

8-10 bares

CALIDAD DEL AIRE

ISO 8573-1, Min. Clase 3

CONTRAPRESIÓN EN GAS DE REVERSIÓN

Menos de 1 bar

TUBO DE GAS DE ESCAPE

ID: 2.5 pulgadas (63.5 mm)