



## DRY ICE PRODUCTION

## PR750H



THE MOST EFFICIENT  
LINE OF PELLETIZERS  
ON THE MARKET

完全自動化  
ボタン1つで稼働  
チャンバークローズ技術

クイックスタート  
3分以内で生産開始

熱交換技術  
LCO2変換率 1:2.2

自動クイックダイ交換  
数秒でダイプレートを交換

ステンレスの外装  
湿度を無くし、騒音を軽減

 Cold Jet. **CONNECT™**  
Industry 4.0 enabled  
遠隔によるモニタリング、診断、調整が可能

EU機械指令(CE)、UL設計標準に準拠

生産能力  
最大750 kg/hr  
(高品質ドライアイスペレット)

ドライアイス粒径サイズ  
3 mm, 6 mm, 10 mm, or 16 mm  
(自動クイックダイプレート交換)

機械の寸法  
Length x Width x Height  
1500 mm x 1500 mm x 1800 mm  
重量: 1,822 kg\*  
\* 油圧オイルを含む

電源  
3 x 480 V AC / 60Hz  
(3 x 400 V AC / 50Hz)  
Imax: 32A  
Solidly Grounded Wye Source  
(TN-S Earthing System)

定格出力  
15 Hp (11 kW)

HMI ディスプレイ  
15 in (380 mm) カラータッチスクリーン

騒音レベル  
75 db(A)以下

LCO2 供給圧  
189 – 261 psi (13–18 bar)

圧縮供給エア  
116 – 145 psi (8–10 bar)

エア品質  
ISO 8573-1, Class 3 以上

排出圧力  
14.5 psi (1 bar) 以下

排気ガスパイプ径  
ID: 2.5 in (63.5 mm)