




---

 DRY ICE PRODUCTION
 

---

# PR750H



LA GAMA DE PELETIZADORAS MÁS EFICIENTES EN EL MERCADO

## TOTALMENTE AUTOMATIZADO

Operación con un solo botón  
Tecnología de caja de acero

## ARRANQUE RÁPIDO

Menos de 3 minutos

## TECNOLOGÍA DE SUBENFRIAMIENTO

El factor de conversión de LCO<sub>2</sub> (2.2) más bajo en el mercado

## CAMBIO AUTOMÁTICO DE LAS PLACAS

Acción realizada en algunos segundos

## CAJA DE ACERO INOXIDABLE

Sin humedad y con reducción de ruido

## Cold Jet. CONNECT™

Para la Industria 4.0  
Control, diagnósticos y aplicación de medidas correctivas a distancia

Cumple con la Directiva de Máquinas de la UE (CE) y las normas de diseño de UL

## CAPACIDAD NOMINAL

Hasta 750 kg/hr de pellets de hielo seco de alta calidad

## TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE HIELO SECO

3 mm, 6 mm, 10 mm, o 16 mm con el cambio automático de las placas de extrusión

## DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Largo x ancho x alto:  
1500 mm x 1500 mm  
x 1800 mm

Peso: 1,822 kg\*

\* Incluye aceite hidráulico

## SUMINISTRO DE ENERGÍA

3 x 480 V AC / 60Hz  
(3 x 400 V AC / 50Hz)

I<sub>max</sub>: 32A

Fuente Wye de tierra firme  
(Sistema de puesta a tierra TN-S)

## CONSUMO ELÉCTRICO

15 Hp (11 kW)

## PANTALLA HMI

Pantalla táctil en color de 15"

## NIVEL DE RUIDO

Menos de 75 db(A)

## PRESIÓN DEL CO<sub>2</sub> LÍQUIDO DE ENTRADA

13-18 bares

## SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO

8-10 bar

## CALIDAD DEL AIRE

ISO 8573-1, Min. Clase 3

## CONTRAPRESIÓN EN GAS DE REVERSIÓN

Menos de 1 bar

## TUBO DE GAS DE ESCAPE

ID: 2.5 pulgadas (63.5 mm)