



SE REINVENTA LA LIMPIEZA
CRIOGÉNICA

PLT® 60

PLT = PELLET BLASTER



EL NUEVO ESTÁNDAR EN
LIMPIEZA CRIOGÉNICA

DISEÑADA PARA EL MEJOR RENDIMIENTO
LIMPIE CON HASTA 17.2 BAR

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Longitud x Anchura x Altura:

99 cm x 48 cm x 114 cm

Peso: 113.85 kg

NECESIDADES DE ENERGÍA

Voltaje de entrada: 110/230V AC (50/60

Hz) Amps: 4.3

Cumple con la Directiva de Máquinas de la UE
(CE) y las normas de diseño UL

TAMAÑO DE LA TOLVA

27 kg

PANTALLA HMI

Pantalla LCD a color de 7"

VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN

Variable - hasta

2.7 kg/min

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS

Entrada: 3mm ; Salida: 3mm

RANGO DE PRESIÓN DE CHORRO

2.4 - 17.2 bar

CONSUMO DE AIRE

2.8 - 17.2 bar

SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO

1.4 - 4.7 m³/min

a 5.5 bar

PASO DE CHORRO

Boquillas "Straight Through" de 1"

SUREFLOW

Thumper, Baquetas, Vibrador Eléctrico

Agitación de la tolva "Always-On"

Tolva aislada

SE REINVENTA LA LIMPIEZA CRIOGÉNICA

POTENTE



Limpie con hasta 17.2 bar
Optimizada para boquillas de alto rendimiento



FÁCIL DE USAR



Pantalla LCD de 7" con controles digitales
Pantalla intuitiva HMI – Vea y controle fácilmente los parámetros de chorro y los ajustes de la máquina

Aplicaciones programables protegidas por contraseña (presión de chorro y cantidad de hielo seco)

MÁS RÁPIDO



El Alimentador Aerodinámico Avanzado Low Load Airlock conduce a un flujo de chorro consistente y sin interrupciones, lo que permite un ahorro de costos significativo

INTELIGENTE



Cold Jet CONNECT
Monitorización y diagnóstico a distancia con el sistema innovador Cold Jet CONNECT. Servicio al cliente proactivo mantiene la PLT 60 funcionando en todo momento

INTEGRACIÓN POSIBLE



Se conecta fácilmente a un robot o a cualquier otro sistema de automatización controlado por PLC mediante un paquete de accesorios opcional

EFICIENTE



El sistema de aire optimizado "directo" maximiza el rendimiento del suministro de aire
Regulador de Iniciación de Flujo de Alta Eficiencia Patentedo
Sistema de Alimentación Direct Drive Avanzado y Patentedo

ERGONÓMICO



El diseño optimizado y la combinación de materiales reducen el peso y el tamaño
Las ruedas y el sistema de frenos están diseñados para mejor movilidad y maniobrabilidad
Mangueras de chorro rediseñadas para ofrecer una flexibilidad y durabilidad completa

DURABLE



Aleación de aluminio de elevada resistencia recubierta, acero inoxidable y polímeros
Diseñado para minimizar el desgaste de las piezas

SILENCIOSO



Limpie de forma más eficiente a presiones de aire y chorro más bajas
Sistema de protección y cierre patentado

¿QUÉ INCLUYE?

Suscripción de prueba Cold Jet CONNECT: 2 años gratis + Kit Performance

KIT PERFORMANCE

- APLICADOR PERFORMANCE DE 3/4" o 1"
- ELIJA ENTRE BOQUILLAS PERFORMANCE
- ASA DE LA BOQUILLA
- MANGUERA DE AIRE 1"
- MANGUERA HYBRID-FLEX DE 3/4" o 1
- SOPORTE DE LA MANGUERA
- ENVOLTORIO PARA MANGUERAS