



TROCKENEIS-PRODUKTIONSMASCHINEN

PE PELLETIZER

SERIE



PE 50



PE 80

TROCKENEIS KAPAZITÄT

Bis zu 50 kg/Std.
an Trockeneispellets

Bis zu 80 kg/Std.
an Trockeneispellets

TROCKENEIS PELLETTGRÖßEN

Ø 1,7, Ø 2,2, Ø 3,0 und Ø 8,0 mm

Ø 1,7, Ø 2,2, Ø 3,0, Ø 8,0 und Ø 16 mm

ABMESSUNGEN (LxBxH)

600 mm x 1000 mm x 1560 mm

GEWICHT

203 kg



STROMVERSORGUNG

3 x 400V / 50 Hz
- oder -
3 x 480V / 60Hz
- oder -
3 x 220V / 50Hz
- oder -
3 x 200V / 60Hz

STROMANSCHLUSS

3 kWh

MAXIMALE STROMSTÄRKE

6,5 Ampere
*Das erforderliche Ampere für die Inbetriebnahme
sollte mit dem 5 bis 6-fachen des Stromverbrauchs
kalkuliert werden*

CO₂ TANKDRUCK

15 - 18 bar

OPTIMALE UMGEBUNGSTEMPERATUR

Bis zu 40°C



KONTROLLE ÜBER IHRE TROCKENEISVERSORGUNG

TROCKENEIS-PRODUKTIONSMASCHINEN FÜR KLEINMENGEN UND GERINGEM WARTUNGSAUFWAND

Die Pelletierer der PE Serie von Cold Jet sind eine erschwingliche Lösung für Unternehmen, die Trockeneis benötigen, ohne in eine übergroße Maschine investieren zu müssen. Durch ihr kompaktes Design und die Rollen sind sie leicht zu transportieren und eignen sich daher perfekt für Unternehmen mit begrenztem Platzangebot.

Die Trockeneis-Produktionsmaschinen sind außerdem mit verschiedenen Flüssig-CO₂-Speicher- und Versorgungsoptionen kompatibel, so dass die Benutzer die Option wählen können, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Ganz gleich, ob Sie ein kleines oder ein großes Unternehmen sind, die Pelletierer der PE-Serie sind einfach zu bedienen und helfen Ihnen, die Kontrolle über Ihre Trockeneisversorgung zu übernehmen.



DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR:

PRODUZENT MIT
MEHREREN
STRAHLERN



DIENT-
LEISTER



FAHRZEUG-
AUFBE-
REITUNG



BIO-
WISSEN-
SCHAFTEN



LEBENSMITTELVER-
ARBEITUNG & AUS-
LIEFERUNG



LABORE &
UNIVERSITÄTEN



Modernste, benutzerfreundliche Technologien zur Trockeneisherstellung
in höchster Qualität zum günstigsten Preis

EINFACH ZU BEDIENEN & EINFACH ZU WARTEN

Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche und den einfachen Bedienelementen können Sie in wenigen Minuten Trockeneispellets herstellen.

EINFACHER TRANSPORT

Nutzen Sie die leichte Bauweise und die Rollen oder befestigen Sie ihn an einer Wand.

MINIMALE INFRASTRUKTURANFORDERUNGEN

Kompatibel mit normalen fest installierten Flüssig-CO₂-Tanks, transportablen Dewar-Tanks und Mini-Tanks.

