

# AERO2 ULTRA



## Spécifications de la machine

**PCS®**

**PLT®**

|                                                          | PCS = SYSTÈME DE CONTRÔLE DES PARTICULE                                                                                          | PLT = SYSTÈME COMPLET DE PELLETS                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYSTÈME DE CONTRÔLE DES PARTICULES</b>                | <b>ENTRÉE :</b> Pellets de glace carbonique de 3mm<br><b>SORTIE :</b> Microparticules et pellets de glace carbonique 0.3 – 3.0mm | <b>ENTRÉE :</b> Pellets de glace carbonique de 3mm<br><b>SORTIE :</b> Pellets de glace carbonique de 3mm |
| <b>DIMENSIONS</b><br><i>Longueur x Largeur x Hauteur</i> | 98 x 48 x 114 cm                                                                                                                 | 98 x 48 x 114 cm                                                                                         |
| <b>POIDS</b>                                             | 120.6 kg                                                                                                                         | 110.2 kg                                                                                                 |
| <b>TAILLE DE LA TRÉMIE</b>                               | 27 kg                                                                                                                            | 27 kg                                                                                                    |
| <b>AFFICHAGE IHM</b>                                     | Écran LCD de 7" en couleur                                                                                                       | Écran LCD de 7" en couleur                                                                               |
| <b>ALIMENTATION</b>                                      | 110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5                                                                                                 | 110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5                                                                         |
| <b>VITESSE D'ALIMENTATION</b>                            | 0-1.8 kg/min                                                                                                                     | 0-2.7 kg/min                                                                                             |
| <b>PRESSION PROJETÉE</b>                                 | 1.4-10 bar                                                                                                                       | 2.4-17.2 bar                                                                                             |
| <b>ALIMENTATION D'AIR COMPRIMÉ</b>                       | 2.8-10 bar                                                                                                                       | 2.8-17.2 bar                                                                                             |
| <b>CONSOMMATION D'AIR COMPRIMÉ</b>                       | 0.33-2.83 m³/min @ 5.5 bar                                                                                                       | 1.4-4.7 m³/min @ 5.5 bar                                                                                 |
| <b>TRAJET D'ÉCOULEMENT DE L'AIR DE SOUFLAGE</b>          | 19 mm (3/4") en ligne directe                                                                                                    | 25.4 mm (1") en ligne directe                                                                            |
| <b>INCLUS</b>                                            | Choix entre kit de précision ou de performance                                                                                   | Kit de performance                                                                                       |

### KIT DE PRÉCISION

- Choix entre 2 buses précision.
- Applicateur léger et compact pour une utilisation facile sur les zones difficiles d'accès.
- Les buses offrent des différents trajet d'écoulement de l'air de soufflage et de différents angles d'inclinaison.



### KIT DE PERFORMANCE

- Choix de l'une buse performance.
- Applicateur de performance de qualité industrielle conçu pour le confort.
- Les opérateurs peuvent facilement régler les paramètres de projection (PSI, taux d'alimentation en glace carbonique et taille des particules) à partir de l'applicateur, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir un meilleur contrôle lors de la projection.

