

AERO₂ ULTRA



PCS®



PLT®

Ficha Técnica das Máquinas

PCS = PARTICLE CONTROL SYSTEM
ENTRADA: Pellets de 3mm
SAÍDA: Pellets / Micropartículas 0.3 - 3.0mm

PLT = FULL PELLET SYSTEM
ENTRADA: Pellets de 3mm
SAÍDA: Pellets de 3mm

DIMENSÕES <i>Comprimento x Largura x Altura</i>	98 x 48 x 114 cm	98 x 48 x 114 cm
PESO	120.6 kg	110.2 kg
CAPACIDADE DO FUNIL	27 kg	27 kg
DISPLAY HMI	7" LCD a Cores	7" LCD a Cores
REQUISITOS DE ENERGIA	110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5	110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5
TAXA DE ALIMENTAÇÃO	0-1.8 kg/min	0-2.7 kg/min
PRESSÃO DE JATEAMENTO	20-145 psi (1.4-10 bar)	35-250 psi (2.4-17.2 bar)
SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO	40-145 psi (2.8-10 bar)	40-250 psi (2.8-17.2 bar)
CONSUMO DE AR DO BICO	12-100 CFM @ 80 PSI (0.33-2.83 m³/min @ 5.5 bar)	50-165 CFM @ 80 PSI (1.4-4.7 m³/min @ 5.5 bar)
FLUXO DE AR	19 mm de forma direta	25.4 mm de forma direta
INCLUÍDO	Kit Precision ou Performance a escolher	Kit Performance

KIT PRECISION

- 2 bicos a sua escolha, incluídos no preço do pacote.
- Aplicador leve e compacto para facilitar o uso em áreas de difícil acesso.
- Os bicos oferecem diferentes faixas de jateamento, requisitos de consumo de ar e diferentes ângulos.



KIT PERFORMANCE

- 1 bico a sua escolha, incluído no preço do pacote.
- Aplicador de desempenho de nível industrial projetado para proporcionar conforto.
- Possibilidade de ajuste dos parâmetros de jateamento a partir do aplicador (PSI, taxa de alimentação de gelo seco e tamanho das partículas) proporcionando ao usuário maior controle durante o jateamento.

