

**AERO<sub>2</sub>**  
**U L T R A**



## Ficha Técnica das Máquinas

**PCS<sup>®</sup>**

**PLT<sup>®</sup>**

**PCS = PARTICLE CONTROL SYSTEM**  
**ENTRADA:** Pellets de 3mm  
**SAÍDA:** Pellets / Micropartículas 0.3 - 3.0mm

**PLT = FULL PELLET SYSTEM**  
**ENTRADA:** Pellets de 3mm  
**SAÍDA:** Pellets de 3mm

<b>DIMENSÕES</b>	98 x 48 x 114 cm	98 x 48 x 114 cm
<b>PESO</b>	120.6 kg	110.2 kg
<b>CAPACIDADE DO FUNIL</b>	27 kg	27 kg
<b>DISPLAY HMI</b>	7" LCD a Cores	7" LCD a Cores
<b>REQUISITOS DE ENERGIA</b>	110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5	110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5
<b>VARIABLE FEED RATE</b>	0-4 lb/min (0-1.8 kg/min)	0-6 lb/min (0-2.7 kg/min)
<b>TAXA DE ALIMENTAÇÃO</b>	20-145 psi (1.4-10 bar)	35-250 psi (2.4-17.2 bar)
<b>SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO</b>	40-145 psi (2.8-10 bar)	40-250 psi (2.8-17.2 bar)
<b>CONSUMO DE AR DO BICO</b>	12-100 CFM @ 80 PSI (0.33-2.83 m <sup>3</sup> /min @ 5.5 bar)	50-165 CFM @ 80 PSI (1.4-4.7 m <sup>3</sup> /min @ 5.5 bar)
<b>FLUXO DE AR</b>	19 mm de forma direta	25.4 mm de forma direta
<b>INCLUÍDO</b>	Kit Precision ou Performance a escolher	Kit Performance

### KIT PRECISION

- 2 bicos a sua escolha, incluídos no preço do pacote.
- Aplicador leve e compacto para facilitar o uso em áreas de difícil acesso.
- Os bicos oferecem diferentes faixas de jateamento, requisitos de consumo de ar e diferentes ângulos.



### KIT PERFORMANCE

- 1 bico a sua escolha, incluído no preço do pacote.
- Aplicador de desempenho de nível industrial projetado para proporcionar conforto.
- Possibilidade de ajuste dos parâmetros de jateamento a partir do aplicador (PSI, taxa de alimentação de gelo seco e tamanho das partículas) proporcionando ao usuário maior controle durante o jateamento.

