

AERO₂
ULTRA



Specyfikacja Maszyn

PCS®

PLT®

MEDIUM CZYSZCZĄCE

PCS = SYSTEM KONTROLI CZĄSTEK
Zasilanie: 3mm granulat suchego lodu
Na wyjściu: 0,3 - 3,0 mm mikrocząsteczki/granulat

PLT = PEŁEN GRANULAT
Zasilanie: 3mm granulat suchego lodu
Na wyjściu: 3mm granulat suchego lodu

WYMIARY

Długość x Szerokość x Wysokość

98 x 48 x 114 cm (38,5 x 19 x 45 in)

98 x 48 x 114 cm (38,5 x 19 x 45 in)

WAGA

120,6 kg (266lb)

110,2 kg (243 lb)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

27 kg (60 lb)

27 kg (60 lb)

WYŚWIETLACZ HMI

Ekran 7" LCD kolor

Ekran 7" LCD kolor

ZASILANIE

110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5

110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5

REGULOWANA PRĘDKOŚĆ PODAWANIA

0-1,8 kg/min (0-4 lb/min)

0-2,7 kg/min (0-6 lb/min)

ZAKRES CIŚNIENIA PRACY

1,4-10 bar (20-145 psi)

2,4-17,2 bar (35-250 psi)

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

2,8-10 bar (40-145 psi)

2,8-17,2 bar (40-250 psi)

ZUŻYCIE POWIETRZA

0,33-2,83 m³/min @ 5,5 bar
(12-100 CFM @ 80 PSI)

1,4-4,7 m³/min @ 5,5 bar
(50-165 CFM @ 80 PSI)

ŚCIEŻKA PRZEPŁYWU POWIETRZA

średnica 19 mm (3/4") bezpośredni wylot

średnica 25,4 mm (1")

W ZESTAWIE

Do wyboru pakiet Precision lub Performance

Pakiet Performance

ZESTAW PRECISION

- Dwie dysze do wyboru w pakiecie.
- Lekki i kompaktowy aplikator do łatwego użycia w trudno dostępnych miejscach.
- Dysze charakteryzują się różnymi szerokościami strumienia, zużyciem powietrza oraz kątami nachylenia końcówki dyszy.



ZESTAW PERFORMANCE

- Jedna dysza do wyboru w pakiecie.
- Wydajny aplikator o przemysłowej wydajności zaprojektowany z myślą o komforcie.
- Operatorzy mogą łatwo dostosować parametry czyszczenia (PSI, szybkość podawania suchego lodu i wielkość cząstek) z poziomu aplikatora, zapewniając użytkownikowi większą kontrolę podczas czyszczenia.

