



NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE THERMIQUEMENT ASSISTÉ

TEC1200



**VITESSE, EFFICACITÉ
ET PUISSANCE
INÉGALÉES-SANS
ABRASION**

**À COMBINER AVEC LES SÉRIES COLD JET AERO₂ ULTRA
ET LES ANCIENS MODÈLES AERO₂**

RÉDUCTION DRASTIQUE DES TEMPS D'ARRÊT

Offre des vitesses de nettoyage supérieures à celles du nettoyage cryogénique traditionnel.

DÉCAPAGE SANS ABRASION

Élimine les peintures et revêtements les plus résistants sans endommager le substrat ni nécessiter de médias supplémentaires comme le sable ou le plastique.

TECHNOLOGIE BREVETÉE "CONE MODEL"

Associe la glace carbonique à de l'air chauffé afin d'amplifier l'énergie cinétique et d'affaiblir thermiquement les liaisons des contaminants pour une élimination supérieure.

NETTOYAGE DURABLE ET ÉCORESPONSABLE

Élimine les déchets secondaires et les émissions dangereuses grâce à la sublimation de la glace carbonique et à un chauffage électrique propre.

POLYVALENCE ET CONTRÔLE DE PRÉCISION

Dispose de réglages entièrement ajustables de la chaleur, de la pression et de la taille des particules pour une intégration fluide dans des procédés manuels ou automatisés, avec un chauffage électrique propre.

DÉBIT DE PROJECTION

Utilise les capacités de variation de la PCS ULTRA.

ÉCRAN HMI

Écran tactile LCD de 305 mm.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur × largeur × hauteur:
1206 mm × 702 × 1265 mm
Poids : 200 kg*

PLAGE DE PRESSION DE PROJECTION

2,8 – 10 bar

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE REQUISE

400 – 480V 3 Phase 60 Amp Fuse
Includes Mennekes – ME 460C7W Plug

ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ

2,8 – 17 bar

CONSOMMATION D'AIR DE LA BUSE

4,25 – 5,0 m³/min à 5,5 bar

CIRCUIT DE CIRCULATION D'AIR

Tuyau de 3,8 cm