



CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM WZMOCNIONE TERMICZNIE

TEC1200



SZYBKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ
I MOC BEZ UŻYCIA
ŚRODKÓW ABRAZYJNYCH

W POŁĄCZENIU Z URZĄDZENIEM COLD JET AERO₂ ULTRA

RADYKALNE SKRÓCENIE PRZESTOJÓW

Zapewnia szybsze czyszczenie niż tradycyjne czyszczenie strumieniem suchego lodu

USUWANIE POWŁOK BEZ UŻYCIA ŚRODKÓW ABRAZYJNYCH

Zdejmuje trudne do usunięcia farby i powłoki bez uszkodzania podłoża i bez konieczności stosowania dodatkowych środków, takich jak piasek czy plastik.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA (MODEL STOŻKOWY)

Łączy suchy lód z ogrzanym powietrzem w celu wzmocnienia energii kinetycznej i termicznego osłabienia wiązań zanieczyszczeń, zapewniając doskonałe efekty czyszczenia.

ZRÓWNOWAŻONE I EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE

Eliminuje odpady wtórne i niebezpieczne emisje dzięki wykorzystaniu sublimacji suchego lodu oraz elektrycznego systemu podgrzewania.

PRECYZYJNA WSZECHSTRONNOŚĆ I KONTROLA

Oferuje w pełni regulowaną temperaturę, ciśnienie i wielkość cząstek suchego lodu, co pozwala na płynną integrację z procesami manualnymi lub zautomatyzowanymi oraz elektryczne podgrzewanie.

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ PODAWANIA

Wykorzystuje możliwości PCS ULTRA

WYŚWIETLACZ HMI

12" ekran LCD

WYMIARY MASZYNY

Długość x szerokość x wysokość:
121 x 70 x 127 cm
(47.5 x 27.6 x 49.8 in)
Waga: 200 kg (440 lb)*

ZAKRES CIŚNIENIA PRACY

2,8 - 10 barów (40 - 145 psi)

ZASILANIE

400-480 V, 3 fazy, bezpiecznik 60 A
W zestawie złącze Mennekes - ME 460C7W

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

2,8 - 17 barów (50 - 250 psi)

ZUŻYCIE POWIETRZA

4,25 - 5,0 m³/min przy 5,5 bara
(150 - 180 cfm @80 psi)

ŚCIEŻKA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Przewody o średnicy 1,5 cala (3,8 cm)