



MICROCLEAN 2

KATALOG AKCESORIÓW



KATALOG AKCESORIÓW



MICROCLEAN 2



Urządzenia do czyszczenia suchym lodem

Niniejszy katalog zawiera wszystkie oferowane akcesoria i numery części dla urządzenia Cold Jet i³ MicroClean 2. Przedstawione zdjęcia są jedynie dla celów poglądowych. Produkty mogą zatem różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Firma Cold Jet zawsze wysyła najnowszą wersję dostępnej części z numerami uwzględnionymi na fakturze. Cold Jet nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku lub zmiany w przedstawionych specyfikacjach. Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się na stronie www.coldjet.com. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Cold Jet.

Uwagi

- System do czyszczenia suchym lodem i³ MicroClean 2 wykorzystuje bloki suchego lodu. W modelu DX zastosowanie ma 3 mm granulatu suchego lodu.
- Podane dane dotyczące zużycia powietrza są przybliżone i nie są objęte gwarancją.
- Ciśnienie czyszczenia może się różnić od ciśnienia roboczego, może być inne niż podczas użytkowania.
- W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z inżynierami Cold Jet.

Kontakt

Siedziba główna w USA:	+1 513 831 3211 +1 800 337 9423
Ameryka Łacińska:	+52 (81) 1097 0445
Niemcy:	+49 (0) 6551 9606 0
Siedziba Europejska:	+32 (0) 13 53 95 47
Środkowy Wschód:	+32 (0) 13 53 95 47
Kanada:	+1 800 337 9423 x501
Azja/Pacyfik:	+81 3 6869 2665
Polska:	+48 798 33 88 00

Obsługa Klienta:

Stany Zjednoczone/Kanada:	+1 800 777 9101
Europa:	+32 (0) 13 53 96 59
Niemcy:	+49 (0) 6551 9606 14
Polska:	+48 798 33 88 00
Pozostałe lokalizacje:	+1 513 576 8981

HOTLINE

Stany Zjednoczone/Kanada:	+1 800 777 9101
Pozostałe lokalizacje:	+1 513 576 8981

E-mail:

Stany Zjednoczone i pozostałe lokalizacje:	service@coldjet.com
Europa:	service.eu@coldjet.com
Ameryka Łacińska:	soporte@coldjet.com
Azja/Pacyfik:	service.apac@coldjet.com



MICROCLEAN 2

i³ MicroClean 2[®]



WYMIARY

Długość x Szerokość x Wysokość:

CAŁY SYSTEM

78 x 62 x 120 cm

Waga: 86 kg

MASZYNA

78 x 48 x 51,5 cm

Waga: 60,5 kg

WÓZEK

64 x 56 x 68 cm

Waga: 25,5 kg

ZASILANIE

110/240V AC (50/60 Hz)

POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA

do 11 kg

SYSTEM PODAWANIA

skrawany suchy lód z bloku
lub granulatu

WYŚWIETLACZ HMI

7-calowy kolorowy LCD (17,8 cm)

WIELKOŚĆ PODAWANIA

0 - 0,7 kg/min

ZAKRES CIŚNIENIA PRACY

1,4 - 10 bar

DOPŁYW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

3,4 - 10 bar

ZUŻYCIE POWIETRZA

0,3 - 1,4 m³/min przy 5,5 bar

PRZEPŁYW STRUMIENIA

1,3 cm

Zgodne z Dyrektywą Maszynową CE
oraz Standardami UL

Dysze

Zaawansowana i opatentowana linia dysz firmy Cold Jet została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować wydajność i dokładność. Szerokie lub precyzyjne czyszczenie, trudno dostępne miejsca lub praca w ograniczonej przestrzeni - nasza linia dysz przekroczy każde oczekiwania. Zalecane parametry pracy są podane w tabelach dla każdej dyszy.

Dysze do Aplikatora Precision

Dysze precyzyjne mają standardowe zużycie powietrza 1,4 m³/min przy 5,5 bar (50 cfm lub mniej przy 80 psi) do użytku z urządzeniem MicroClean 2.




Dysza	Część #	Zużycie Powietrza	Szerokość Strumienia	Zakres Podawania	Długość	Materiał
(MC13) Żółta	13865-126	0,3 m ³ /min @ 5,5 bar (12 cfm @ 80 psi))	0,3 cm (0.13 in)	0,05-0,2 kg/min (0.1-0.4 lbs/min)	15,2 cm (6 in)	Tworzywo Sztuczne
(MC19) Biała	5E0478	0,8 m ³ /min @ 5,5 bar (30 cfm @ 80 psi)	0,5 cm (0.19 in)	0,1-0,5 kg/min (0.2-1.0 lbs/min)	15,2 cm (6 in)	Tworzywo Sztuczne
(MC31) Niebieska	13865-506	1,5 m ³ /min @ 5,5 bar (50 cfm @ 80 ps)	0,8 cm (0.31 in)	0,2-0,6 kg/min (0.5-1.2 lbs/min)	15,2 cm (6 in)	Tworzywo Sztuczne
Dysze Rozpraszające						
(MC47)	5E0220	0,7 m ³ /min @ 5,5 bar (25 cfm @ 80 psi)	1,2 cm (0.47 in)	0,1-0,5 kg/min 0.2-1.0 lbs/min	15,2 cm (6 in)	Tworzywo Sztuczne, Aluminium
(MC28)	5E0218	0,7 m ³ /min @ 5,5 bar (25 cfm @ 80 psi)	0,7 cm (0.28 in)	0,1-0,5 kg/min 0.2-1 lbs/min	15,2 cm (6 in)	Tworzywo Sztuczne, Aluminium
(MC35)	5E0219	0,7 m ³ /min @ 5,5 bar (25 cfm @ 80 psi)	0,9 cm (0.35 in)	0,1-0,5 kg/min 0.2-1 lbs/min	17,8 cm (7 in)	Tworzywo Sztuczne, Aluminium
(MC88F)	5E0254	0,9 m ³ /min @ 5,5 bar (30 cfm @ 80 psi) Fragmenting Fan	2,2 cm (0.88 in)	0,1-0,5 kg/min 0.2-1 lbs/min	12,7 cm (5 in)	Tworzywo Sztuczne, Aluminium
(MC88)	5E0532	0,9 m ³ /min @ 5,5 bar (30 cfm @ 80 psi)	2,2 cm (0.88 in)	0,2-0,6 kg/min 0.5-1.2 lbs/min	12,7 cm (5 in)	Tworzywo Sztuczne, Aluminium
Dysze Kątowe						
(MC25A45)	5E0223	0,7 m ³ /min (25 CFM)	0,6 cm (0.25 in)	0,1-0,5 kg/min 0.2-1.0 lbs/min	15,2 cm (6 in)	Aluminium
(MC25A90)	5E0227	0,7 m ³ /min (25 CFM)	0,6 cm (0.25 in)	0,1-0,5 kg/min 0.2-1.0 lbs/min	15,2 cm (6 in)	Aluminium
Dysze Zaawansowane						
(MC26M)	5E0284	1,0 m ³ /min 35 cfm	0,7 cm (0.26 in)	0,1-0,6 kg/min 0.2-1.2 lbs/min	12,7 cm (5 in)	Tworzywo Sztuczne, Aluminium
(MC29MH)	5E0248	1,5 m ³ /min 50 cfm	0,7 cm (0.26 in)	0,2-0,6 kg/min 0.5-1.2 lbs/min	15,2 cm (6 in)	Tworzywo Sztuczne, Aluminium

Aplikatory

Produkt	
	MicroClean 2 Aplikator Precision, 1/2-cala • Lekka i kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwe zastosowanie w trudno dostępnych miejscach • Ergonomicznie zaprojektowany aplikator ułatwia obsługę i zwiększa kontrolę czyszczenia, pomagając zmniejszyć obciążenie ramion • Membranowe przełączniki są mniejsze, czułe i bardziej niezawodne • Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika ostrzega użytkownika gdy kończy się zapas suchego lodu • Dwa wbudowane światła oferują trzy opcje natężenia do oświetlenia powierzchni • Zaprojektowany dla użytkowników prawo- i leworęcznych
	Część #: 2E1063

Akcesoria

Produkt	
	Zestaw DX Umożliwia wykorzystanie granulatu i bryłek suchego lodu. • Wstępnie skonfigurowany dla łatwej instalacji • Umożliwia zastosowanie granulatu i bryłek suchego lodu
	Część #: 2K0321
	Rurki Przedłużające • Używane w celu przedłużenia dyszy • Podłącza się bezpośrednio do dyszy i aplikatora • Dostępne w trzech rozmiarach: • 5" (12,7 cm) • 10" (25,4 cm) • 15" (38,1 cm)
	Część #: 3E0974-5
	Część #: 3E0974-10
	Część #: 3E0974-15
	Adapter Obrotowy • Służy do obracania dyszy • 3/8" (0,95 cm) JICF do JICM • Lekki • Aluminium anodowane
	Część #: 2N0189
	Adapter Kątowy • Umożliwia użycie dowolnej dyszy MicroClean pod kątem 45 lub 90 stopni do czyszczenia trudno dostępnych miejsc • Zapewnia swobodny przepływ cząstek suchego lodu pod kątem • Możliwość użycia z dowolnym rozszerzeniem dyszy w celu zapewnienia zmienności (12,7; 25,4; 38,1 cm)
	Część #: 3N0066 (45 stopni)
	Część #: 3N0067 (90 stopni)

Produkt	
	Linka Zabezpieczająca • Zabezpiecza przypadkowe rozłączenie się węża • Zalecane do stosowania we wszystkich połączeniach
	Część #: 4Z0051
	Przedłużacz na Kołowrotku • 15,2 m elektrycznego przewodu zasilającego. Używany w przypadku zaistnienia potrzeby użycia dłuższego przewodu <i>Skontaktuj się z Serwisem w celu zakupienia innego rodzaju napięcia.</i>
	Część #: 2H0017-G1 (110 Volt)
	Ośłona Ekranu Antyodblaskowa osłona ekranu może być zainstalowana na 7-calowym kolorowym ekranie LCD maszyn Aero2 w celu wyeliminowania odbicia promieni słonecznych, światła i innych powierzchni odbijających światło. • Osłona ochrania również przed zarysowaniami • Osłonę ekranu można łatwo zdemonstować i wymienić
	Część #: 3J3736
	Zestaw Bezpieczeństwa Spełnia wymagania Inspektoratu Pracy (Amerykański odpowiednik OSHA) w zakresie ochrony operatora przed nadmiernym hałasem (przy użyciu odpowiednio dobranych i noszonych zatyczek do uszu). Zestaw zawiera następujące elementy: • 100 zestawów zatyczek do uszu • Słuchawki ochronne • Przyłbica chroniąca wzrok • Rękawice • Chwytnak do bloków suchego lodu
	Część #: 2Z0001-1 - Zestaw z chwytnakiem do bloku
	Zestaw Bezpieczeństwa DX Zestaw PPE spełnia wymagania ochrony uszu, oczu i rąk operatora. Zestaw zawiera: • Rękawice w pełni wyłożone skórą syntetyczną, zachowują swą elastyczność • Okulary z soczewkami przeciwmgielnymi z logo firmy Cold Jet • Nauszniki Howard Leight Thunder T3 • Czerpak suchego lodu
	Część #: 2Z0036
	Przewód Zasilający Specjalny, wytrzymały zamiennik przewodu zasilającego • Wersja amerykańska/japońska 110V • Wersja europejska 220V
	Część #: 2G1591 Wtyczka i Przewód, 110 Volt
	Część #: 2G1592 Wtyczka i Przewód, 220 Volt
	Przewód Sterujący do MicroClean 2 Łączy maszynę i3 MicroClean 2 z aplikatorem i/lub innym elementem
	Część #: 4G2477 14-Pin Przewód Sterujący; 3,7 m

Produkt	
	Chwytnak bloku Umożliwia łatwe chwytanie bloku suchego lodu
	Część #: 70540-001
	Ice Press • Wysokiej jakości bloki • Wykorzystuje lód w postaci granulatu, bryłek lub resztek • Kontrolowany efekt za każdym razem • 20 bloków na godzinę • Cicha praca • Wytrzymała konstrukcja • Mobilna
	Część #: 2A0168
	Wózek do MicroClean 2 • Aluminiowa rama z elementami ze stali nierdzewnej • Zawiera dwa oddzielne obszary przechowywania: • Górna wysuwana szuflada może pomieścić aplikator, dysze, złączki i kabel sterujący • Dolne drzwi szafki można otworzyć, aby przechowywać węże do czyszczenia i powietrza
	Część #: 2A0389 Wózek Standardowy
	Wózek ThermoCart do MicroClean 2 • Rama aluminiowa z elementami ze stali nierdzewnej • Zawiera dwa oddzielne obszary przechowywania: • Wysuwana górna szuflada mieści aplikator, dysze, złączki i kabel sterujący • Dolna szuflada jest izolowana i służy do przechowywania suchego lodu
	Część #: 2A0525 Wózek ThermoCart
	Wąż Czyszczący • 3/8" (9,5 mm), 12' (3,7 m) opatentowany wąż do czyszczenia z przewodem sterującym • 1/2" (12,7 mm), 12' (3,7 m) opatentowany wąż do czyszczenia z przewodem sterującym • Elastyczny, gumowy wąż czyszczący
	Część #: 2N0602 Gumowy Wąż Czyszczący 3/8-cala
	Część #: 2N0588 Gumowy Wąż Czyszczący 1/2-cala
	Wąż Powietrzny • 1/2" (12,7 mm) średnica, 25' (7,6 m) długi. Używane do przesyłania powietrza pod ciśnieniem od źródła powietrza do urządzenia czyszczącego • Zawiera szybkozłączki
	Część #: 2N0184

Siedziba Główna Cold Jet
Loveland, OH USA
+1 800 337 9423

Siedziba Cold Jet w Europie
Zellik, Belgia
+32 (0) 13 53 95 47

Siedziba Cold Jet w Polsce
Łukowska 12, 64-600 Oborniki
+48 798 33 88 00

Pozostałe lokalizacje:
www.coldjet.com/pl/globalne-biura

www.coldjet.com
Ameryki. EMEA. Azja-Pacyfik