



PRODUKCJA I CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

COMBI 350H



ZAUTOMATYZOWANA
PRODUKCJA I CZYSZCZENIE
SUCHYM LODEM

CECHY SYSTEMU

Granulator suchego lodu +
2 układy czyszczące suchym lodem

Obudowa ze stali nierdzewnej
Redukuje poziom hałasu i chroni
komponenty

Wymiennik Ciepła
Współczynnik konwersji ciekłego CO₂ 2.2

Szybki rozruch maszyny
< 1 minuta

 Cold Jet. **CONNECT™**

WYDAJNOŚĆ

do 350 kg/h wysokiej jakości
granulatu suchego lodu

ROZMIAR SUCHEGO LODU

1,7 mm & 3 mm

WYŚWIETLACZ HMI

15" kolorowy ekran dotykowy

POZIOM HAŁASU

poniżej 75 db (A)

POZIOM CIŚNIENIA CIEKŁEGO CO₂

14 - 20 bar
Zakres ciśnienia +/- 1.0 bar

POZIOM SPRĘŻONEGO POWIETRZA

5 - 16 bar

JAKOŚĆ POWIETRZA

ISO 8573-1, Klasa 3

ZUŻYCIE POWIETRZA

3 - 22 m³/min
w zależności od zastosowanej dyszy

PRZEPŁYW STRUMIENIA

1 ½" złączka męska BSP

WYMIARY MASZYNY

Długość x Szerokość x Wysokość:
256 cm x 100 cm x 188 cm
Waga: 1691 kg*
* z olejem hydraulicznym

ZASILANIE

3 x 400 V AC / 50Hz
Imax: 32A
(Trwałe źródło uziemienia TN-S)

MOC ZNAMIONOWA

14 kW

Zgodne z dyrektywą maszynową UE (CE)
i normami projektowymi UL.