



SDI-Select60 はあらゆる業界の洗浄対象物に対応できるように設計され、ドライアイス洗浄における可能性を大幅に広げました。特許取得のシェード技術では、広範囲における除去しにくい付着物を、母材に傷をつけることなく洗浄することができます。また、より強固な汚れに対しては、3mmペレットに切り替えることで、より強力な洗浄を行なえます。

**SDI-SELECT60の特性**

- あらゆるドライアイスの切削(ブロックドライアイス、3mmペレット、ナゲット、スライス、端材も可能)
- 通常工場エアの約1/3にあたる85m<sup>3</sup>/minから使用できるため、その他の製品と比べると、低騒音・低エア使用量
- 3mmペレットへの切り替え
- Aeroシリーズのノズル・アクセサリーが使用可能
- 強固な汚れに対し、最大圧力17.2barまで対応可



ノズルハンガー  
60 lb (27.2 kg)

ドライアイス吐出力  
0-6 lbs/min (0-2.7 kg/min)

寸法  
24 x 28 x 43 in (61 x 71 x 109 cm)

重量  
343 lbs (155 kg)

空気量  
50-215 CFM (1.4 - 6.1 m<sup>3</sup>/min)  
@ 80 PSI (5.5bar)

ブラスト圧力  
20-250 psi (1.4-17.2 bar)

電気駆動

**多様な選択肢**

特許取得のフィーダー技術は、あらゆるドライアイスを使用することが可能です。

3mmペレットに切り替えることで、強固な汚れを除去出来ます。

