

ICE TECH

powered by  Cold Jet.

Evolution Line

Xcel 6



Entwickeln Sie die Art wie Sie Ihr Equipment reinigen mit der verbesserten Xcel 6. Designed mit erweiterten Funktionsprinzipien, bewahrt die Xcel 6 reibungslose Reinigungsperformance während der Betrieb mit der Dosierscheibe verbessert wurde. Bei geringem Platzbedarf und einem Edelstahlrahmen, wurde die Xcel 6 entwickelt um eine zuverlässige Reinigungslösung mit minimalem Luftbedarf zur Verfügung zu stellen.

- Edelstahlgehäuse
- Isolierter Trockeneisbehälter
- Allen Bradley Sicherheitsrelais
- Einfache Bedienung des Dosiersystems

Die Xcel 6 unterstützt kurze Strahleinheiten mit geringem Trockeneisverbrauch. Aufgrund der kompakten Bauweise und die Fähigkeit der schonenden Reinigung, ist die Xcel 6 eine ausgezeichnete Reinigungslösung für empfindliche Equipmentkomponenten.

IceTech Trockeneisstrahlen:

- Multifunktionell
- Umweltfreundlich
- Nicht abrasiv
- Nicht giftig
- Nicht stromleitend
- Trockenverfahren
- Keine Reinigungsmittelentsorgung
- Reinigung bei laufender Anlage
- Reinigung der Anlage bei Betriebstemperatur
- Einstellbarer Strahldruck
- Geringer Stromverbrauch
- Niedrigste Betriebskosten auf dem Markt

Was macht die Evolution Line so besonders?

Die Evolution Line bietet eine perfekte universelle Trockeneisstrahlerfahrung. Die neue Dosierscheibe erlaubt einen schnellen Wechselvorgang, was erheblich kürzere Ausfallzeiten und niedrigere Instandhaltungskosten zur Folge hat. Der hervorragend isolierte Trockeneisbehälter verlängert die Haltbarkeit des Trockeneises und ergibt somit längere Strahlzeiten. Das robuste Edelstahlgehäuse verleiht der Maschine hohe Festigkeit und macht sie für den Einsatz unter härtesten Bedingungen bereit, während immer noch für leichtere Anwendungen wie Lebensmittel- und Pharma geeignet.

TECHNISCHE DATEN:	Xcel 6
Abmessungen mm:	
Länge:	480
Breite:	520
Höhe einschl. Handgriffe:	930
Gewicht:	
kg:	48,2
Trockeneiskapazität:	
kg:	6
Trockeneisverbrauch:	
kg/Std.:	15 - 40
Versorgungsdruck:	
bar:	min 5 - max 10
Strahldruck:	
bar:	min 2 - max 10
Luftverbrauch:	
Nm ³ /min: (ja nach Düsenkombination)	0,7 - 3,7
Druckluftanschluß:	¾" Klauenkupplung
Druckluftqualität:	Gemäß ISO 8573-1 Klasse 3 für Umgebungstemperaturen unter 5°C
Stromverbrauch/Stromversorgung:	500 W. 100V - 240V AC 50/60 Hz + PE (GND)
Strahlschlauch:	½" Einschlauchsystem
Geräusch:	Geräuschpegel bis zu 120 dB(A) Je nach Strahldruck, Düsenkombination und Materialoberfläche

Die Xcel 6 enthält 5 m Silikonstrahlschlauch, 10 m Druckluftschlauch und eine Pistole inkl. Strahldüse.

IceGun Evolution
Line

Die IceTech Strahlpistole läßt sich mit einer breiten Palette an Düsen und weiterem Zubehör kombinieren.

Enthält:
IceGun ohne Licht
511773



Strahlschlauch ½"

Der HD Strahlschlauch ist aus einem abriebfesten, natürlich leitenden und synthetischem Kautschuk.

Enthält:
5 m
504711



Druckluftschlauch ¾"

Abriebfester und langlebiger Druckluftschlauch.

Enthält:
10 m
90199



IceTech bietet eine breite Auswahl an Strahldüsen für jeden Bedarf. Von Standard Rundstrahldüsen, bis hin zu verschiedenen Rohrbögen, IceTech hat die perfekte Lösung für Ihre Anwendung. Mit dem IT3 Düsenkoffer und endlosen Konfigurationen von Strahl- und Druckluftschläuchen werden Sie jeder Reinigungs Herausforderung gerecht.

Xcel 6

Strahlschlauch ½" HD
Länge (m)
1,5, Art.-Nr.: 405710
5, Art.-Nr.: 505711
7,5, Art.-Nr.: 504712

Strahlschläuche



Xcel 6

Druckluftschlauch ¾"
Länge (m)
10, Art.-Nr.: 90199

Druckluftschläuche



Enthält die am häufigsten verwendeten Düsentypen. Verschiedene Düsen für unterschiedlichste Anwendungen in einem Koffer geliefert.

Abmessungen (mm) - Länge: 460, Breite: 350
Gewicht (g): 3500
Art.-Nr.: 90390

Niedrigdurchfluss IT3 Düsenkoffer



Erweitern Sie Ihre Strahlabdeckung mit IceTech Düsen. Mit IceTech Zubehör erzielen Sie die perfekte Strahlabdeckung. Alle Elemente sind auch in Kunststoffausführung erhältlich. Sie haben drei Düsentypen in verschiedener Größe zur Auswahl: Rund-, Flach- und Spezialdüsen mit Kegel.

Flachdüse, 20 mm, komplett
inkl. Düseneinsatz, Ø 7-16
[Reinigungsbreite ca. 20 mm]

Abmessungen (mm)
Länge: 305
Breite: 40
Gewicht: 500 g

Art.-Nr.:
502714



Flachdüse, 50 mm, komplett
inkl. Düseneinsatz, Ø 5-16
[Reinigungsbreite ca. 50 mm]

Abmessungen (mm)
Länge: 310
Breite: 56
Gewicht: 340 g

Art.-Nr.:
502671



Spezialdüse, Ø 7 mm,
mit POM Schutz

Abmessungen (mm)
Länge: 160
Breite: Ø 7
Gewicht: 100 g

Art.-Nr.:
503045



IceTech Bogendüsen und Verlängerungsrohre ermöglichen Strahlen in schwer zugänglichen Stellen. Auch in isolierter Version erhältlich.

Rohrbogen 45°
inkl. Adapter Nr. 91003
und Kontermutter Nr. 91009

Abmessungen (mm)
Länge: 310, Breite: Ø 14
Gewicht: 140 g

Art.-Nr.:
91204S



Rohrbogen 90°
inkl. Adapter Nr. 91003
und Kontermutter Nr. 91009

Abmessungen (mm)
Länge: 310, Breite: Ø 14
Gewicht: 160 g

Art.-Nr.:
91203S



Verlängerungsrohr
inkl. Adapter [Zubehör]
Art.-Nr.: 91003

Abmessungen (mm)
Länge: 250, Breite: Ø 14
Gewicht: 120 g

Art.-Nr.:
91224



Verlängerungsrohr
inkl. Adapter [Zubehör]
Art.-Nr.: 91003

Abmessungen (mm)
Länge: 500, Breite: Ø 14
Gewicht: 220 g

Art.-Nr.:
91222

