

ICE TECH

powered by  Cold Jet®

Evolution Line

Xcel 6



 **Cold Jet**
the force of nature

Xcel 6能够为您的设备清洗方式带来升级。使用先进的设计理念，拥有定量供冰系统的Xcel 6清洗时表现十分顺畅。占地面积小，使用全不锈钢框架，Xcel 6的设计理念是使用最小的耗气量实现高效可靠的清洗。

- 全不锈钢机身
- 独立悬挂，隔热型干冰料斗
- Allen Bradley 安全继电器
- 便于调节的定量配冰系统

Xcel 6适合短时间低流量的清洗方式。由于其紧凑的结构和轻柔的清洗能力，Xcel 6最适合清洗精密设备及零件。

IceTech 干冰清洗机:

- 拥有多项可调功能
- 环保无污染
- 无损的清洁方式
- 没有毒性
- 不导电
- 完全干燥
- 没有二次污染
- 在线清洁设备
- 无需冷却，直接机台上清洁
- 耗电少
- 运行成本低

什么使得我们与众不同

我们的系列产品能提供完美的干冰清洗体验。新设计的定量配冰盘更换速度更快，减少停机时间，维护费用更低。隔热密封圈和料斗消除了干冰的结块现象，确保顺畅喷射。不锈钢框架的高强度防刮伤机身能适应最恶劣的环境，同时也能轻松应对食品药品行业等高度洁净应用。

技术参数:	Xcel 6
尺寸 mm/inch:	
长度:	480 / 18.8
宽度:	520 / 20.4
含把手高度:	930 / 36.6
重量:	
kg/lbs:	54 / 120
干冰容量:	
kg / lbs	6 / 13
耗冰量:	
kg/hr:	15 - 40
lbs/min:	0.6 - 1.46
供气压力:	
bar:	min 5 - max 10
psi:	min 72 - max 145
喷射压力:	
bar:	min 2 - max 10
psi:	min 29 - max 145
耗气量:	
Nm ³ /min:	0.7 - 3.7
cfm:	29 - 131
[取决于喷嘴组合]	
压缩空气连接:	¾" 爪型连接
空气质量:	根据ISO 8573-1 三级 环境温度在+ 5°C / 41°F以下
耗电量:	500 W. 100V - 240V AC 50/60 Hz + PE (GND)
喷射管:	½" 单管系统
噪音:	噪音最高120分贝 取决于喷射压力，喷嘴组合和基材表面状况

Xcel 6配有5m橡胶喷射管，10m供气管和带喷嘴的喷枪。

喷枪系列

IceTech喷枪设计可以和多种喷嘴及配件组合使用

包括:
IceGun / no Light
511773



1/2"喷射管

高密度喷射管是用耐磨、天然导电的复合橡胶制成的

规格:
5m / 16ft
504711



3/4"气管

气管耐磨性强，使用寿命长

规格:
10 meters / 32 ft
90199; US: 90194



为了应对各种不同的清洗应用，我们推荐使用组合喷嘴。从标准圆喷嘴到延长喷嘴，弯角喷嘴，我们有不同的配置适应您的使用要求。IT3喷嘴盒可以组合出数不清的喷嘴样式，能应对任何清洁挑战。

Xcel 6
1/2" HD喷射管
尺寸 [m/ft]

1.5 / 4.9, 部件号: 405710
5 / 16, 部件号: 505711
7.5 / 24, 部件号: 504712

喷射管



Xcel 6
3/4"气管
尺寸 [m/ft]

10 / 32, 部件号: 90199; US: 90194

气管



包含所有常用的喷嘴种类，装在一个航空箱内。
不同喷嘴适应不同应用。

低流量IT3喷嘴箱

尺寸 [mm/inch] -
长度: 460 / 18.110 宽度: 350 / 13.779
高度 [g/lbs]: 3500 / 7.716
部件号: 90390



使用我们高性能喷嘴来拓展您的清洁应用范围，这些喷嘴能够让清洗机适应各种应用。您可以选择圆形、扁平 and 锥形的不同尺寸喷嘴。

扁平喷嘴，20mm
包括喷嘴接头 \varnothing 7-16
(喷幅大约20mm)

尺寸 [mm/inch]
长度: 305 / 12
宽度: 40 / 1.57
重量: g: 500 / lbs: 1.102

部件号:
502714



扁平喷嘴，50mm
包括喷嘴嵌件 \varnothing 7-16
(喷幅大约50mm)

尺寸 [mm/inch]
长度: 310 / 12.2
宽度: 56 / 2.2
重量: g: 340 / lbs: 0.749

部件号:
502671



特殊喷嘴， \varnothing 7 mm
带POM保护

尺寸 [mm/inch]
长度: 160 / 6.30
直径: \varnothing 7
重量: g: 100 / lbs: 0.22

部件号:
503045



IceTech延长杆可以帮助清洁普通长度喷嘴难以到达的地方。另外可选配绝缘配置。

45°延长杆
包括转接头，部件号 91003
和锁紧螺母，部件号 91009

尺寸 [mm/inch]
长度: 310 / 12.2 直径: \varnothing 14
重量: g: 140 / lbs: 0.308

部件号:
91204S



90°延长杆
包括转接头，部件号 91003
和锁紧螺母，部件号 91009

尺寸 [mm/inch]
长度: 310 / 12.2 直径: \varnothing 14
重量: g: 160 / lbs: 0.351

部件号:
91203S



延长杆
转接头 (配件)
部件号: 91003

尺寸 [mm/inch]
长度: 250 / 9.84 直径: \varnothing 14
重量: g: 120 / lbs: 0.26

部件号:
91224



延长杆, 部件号 91222
转接头 (配件)
部件号: 91003

尺寸 [mm/inch]
长度: 500 / 19.6 直径: \varnothing 14
重量: g: 220 / lbs: 0.48

部件号:
91222

