

Aero 80FP

Technologia premium. Sprawdzona konstrukcja.



Aero 80 FP to najbardziej zaawansowany model maszyn linii Aero. Pracująca przy wysokich ciśnieniach, wyposażona w system dozowania najnowszej generacji, który ogranicza zużycie rotora i klocków ślizgowych. Nowy mniejszy silnik jest lżejszy i oszczędniejszy. System dozujący, dzięki swojej konstrukcji odporny jest na jakiegokolwiek pulsacje i zapewnia ciągły przepływ granulek. Pełna regulacja pracy ciśnienia poprzez wbudowany zewnętrzny regulator na panelu sterującym. Szeroka gama dodatkowych akcesoriów, dowolnie konfigurowanych zapewnia Państwu najlepsze efekty czyszczenia. Aero 80 FP to najdoskonalsze rozwiązanie na rynku maszyn czyszczenia suchym lodem.

ZAAWANSOWANY SYSTEM TECHNOLOGII PODAWANIA OBROTOWEGO

- Rotor nowej generacji o większej wytrzymałości.
- Precyzyjne dozowanie i brak pulsacji podczas pracy
- Zewnętrzny regulator ciśnienia
- Kompaktowy silnik, który zmniejsza wagę i obniża zużycie energii
- Szeroki zakres ciśnienia pracy



CECHY AERO 80FP

- Zaawansowany system SureFlow
- Pakiet akcesoriów de Luxe
- Bezpieczna praca
- Wytrzymały i mobilny
- Pełen zakres ciśnienia
- Zminimalizowanie sublimacji
- Najbardziej zaawansowane dysze
- Niezawodny przepływ granulatu
- Minimalne zużycie powietrza/łodu
- ESD System rozładowania ładunków elektrostatycznych
- Przechylny lej
- Łatwy w obsłudze

**WYDAJNOŚĆ
SUCHEGO ŁODU**
80 lb (36.4 kg)

SZYBKOŚĆ PODAWANIA
0-7 lbs/min (0-3.2 kg/min)

WYMIARY
43 x 20 x 46 in (109 x 52 x 118 cm)

WAGA
389 lbs (176 kg)

ZUŻYCIE POWIETRZA
50-165 CFM (1.4 - 4.7 m³/min) at 80 PSI (5.5 bar)

ZAKRES CIŚNIENIA WYDMUCHU
20-300 psi (1.4-20.7 bar)

MOC
1/2 HP, AC Motor, 1,750 RPM

Americas. EMEA. Asia-Pacific. www.coldjet.com
+1 800 337 9423 • +32 (0) 13 53 95 47 • +81 3 6869 2665 • www.coldjet.com/offices

Seria Aero

Nieograniczone możliwości.



Seria Maszyn Aero to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie dostępne na rynku. Dzięki zastosowanym innowacjom gwarantuje: stały przepływ granulek, maksymalny stopień agresji podczas czyszczenia i brak jakichkolwiek pulsacji strumienia. Niezrównana w pracy dla przemysłu, wybierając maszyny serii Aero otrzymujecie Państwo, możliwość dopasowania urządzenia do swoich potrzeb w rozsądnych kosztach inwestycji. Teraz dzięki szerokiej gamie urządzeń i ich konfiguracji możecie Państwo porównać i sprawdzić, które z urządzeń Aero, Aero40FP czy Aero80FP jest najlepszym rozwiązaniem dla Was.

Aero

Aero 40FP

Aero 80FP



Rama

Wymiary	36 x 20 x 40 in 91 x 51 x 102 cm	36 x 20 x 40 in 91 x 51 x 102 cm	43 x 20 x 46 in 109 x 52 x 118 cm
Waga	223 lb / 101 kg	257 lb / 117 kg	389 lb / 176 kg

System Powietrza

Regulator ciśnienia wydmuchu	Opcjonalnie wewnętrzny	Wewnętrzny	Wewnętrzny
Zakres ciśnienia wydmuchu	65-140 psi (20 psi if regulated) 4.5-9.7 bar (1.4 bar if regulated)	20-250 psi 1.4-17.2 bar	20-300 psi 1.4-20.7 bar

System SureFlow

Rozmiar leja	30 lb / 13.6 kg Odizolowany, Izolowany	40 lb / 18.2 kg Odizolowany, Izolowany	80 lb / 36.4 kg Odizolowany, Izolowany, Pochylenie
Agitation	Standard Wibrator elektryczny	Zaawansowany Wstrząsacz, Pulsator	Wzmocniony zaawansowany Wstrząsacz, Pulsator, 2x vibrator
Podajnik Rotor	Promieniowy Standard, Aluminium Powlekane	Zaawansowany Promieniowy Wzmocniony Aluminium Powlekane	Zaawansowany promieniowy Wzmocnione, Stal kwasoodporna powlekana
Szybkość Podawania	0-3 lb/min 0-1.4 kg/min	0-4.5 lb/min 0-2 kg/min	0-7 lb/min 0-3.2 kg/min
Średnica węża wydmuchowego	3/4 in / 1.9 cm Standard 1 in / 2.5 cm Opcjonalnie	1 in / 2.5 cm Standard Wszystkie Rozmiary Opcjonalnie	1 in / 2.5 cm Standard Wszystkie Rozmiary Opcjonalnie
Aplikator	Kompaktowy	Wersja XP	Do prac ciężkich
Opcje Dysz	Niski Lub średni Przepływ	Wszystkie	Wszystkie
Specjalny Pakiet Akcesoriów	Niedostępne	Opcjonalnie	Standard
Możliwość integracji systemu	Nie	Opcjonalnie	Tak

Aero C100 pneumatyczny system również dostępny.