



ZDALNA PRODUKCJA SUCHEGO LODU

HUB DO PRODUKCJI SUCHEGO LODU



PRODUKCJA SUCHEGO LODU
W ODLEGŁYCH MIEJSCACH

	WYDAJNOŚĆ	ROZMIAR PELLETU	WYMIARY MASZYNY (dł x sz x w)	WAGA	MOC ZNAMIONOWA	ROZRUCH MASZYNY	POZIOM HAŁASU
PR120H	120kg/hr (265 lbs/hr)	3, 6, 10, 16 mm	2990 x 2450 x 2900 mm	3,300kg (7,300lb)	7,0 kW (9,5 hp)	< 3 Min	< 85 dB(A)
PR350H	350 kg/hr (772 lb/hr)			4,100kg (9,000lb)	12,5 kW (7 hp)		

ZASILANIE

3 X 400 V AC + N + PE, 50Hz
TN-S System uziemiający
I_{max}: 16A
I_{pk}: 10 kA
480 V AC Trwałe źródło uziemienia

Zgodnie z dyrektywą maszynową UE (CE)
i normami projektowymi UL.

WYŚWIETLACZ HMI

15" kolorowy ekran dotykowy

POZIOM CIŚNIENIA CIEKŁEGO CO₂

13-18 bar (189 - 262 psi)

POZIOM SPRĘŻONEGO POWIETRZA

8-10 bar (116 - 145 psi)

JAKOŚĆ POWIETRZA

Klasa 3 - zgodnie z ISO 8573-1

CIŚNIENIE W INSTALACJI ODGAZOWUJĄCEJ

0-1 bar (0-14,5 psi)

INSTALACJA ODGAZOWUJĄCA

Wymiar wewnętrzny
PR120H: 50mm (2in)
PR350H: 63,5mm (2,5in)



HUB DO PRODUKCJI SUCHEGO LODU

PEWNE CHŁODZENIE

Hub do produkcji suchego lodu integruje urządzenie do produkcji suchego lodu PR120H lub PR350H z przenośnym 3-metrowym ISO kontenerem, podzielonym na maszynę i część do napełniania, który może produkować do 120 kg lub 350 kg granulek suchego lodu na godzinę.

System firmy Cold Jet jest mobilny i łatwy w obsłudze. Do jego uruchomienia wystarczy zasilanie elektryczne, ciekły CO₂ i powietrze robocze. Przy niskich kosztach posiadania i konserwacji można dostarczać świeży, wysokiej jakości suchy lód na żądanie.



ZDALNY SYSTEM PRODUKCJI SUCHEGO LODU DO ZACHOWANIA KRYTYCZNYCH TEMPERATUR

DYSTRYBUCJA
SZCZEPIONEK



LOGISTYKA
LIFE SCIENCE



KATERING
LOTNICZY



ZDALNA
PRODUKCJA



PRZETWÓRSTWO
RYBNE



SYSTEM GRZEWCZY I WENTYLACYJNY



SYSTEM
MONITORUJĄCY CO₂

INTUICYJNY
WYŚWIETLACZ HMI

KONTENER
NA SUCHY LÓD

PRZENOŚNY ISO KONTENER

PRODUKCJA SUCHEGO LODU W 3 KROKACH

1. PROGRAMOWANIE SUCHEGO LODU:

Korzystając z ekranu HMI, zaprogramuj odpowiednią ilość suchego lodu do kontenera.

2. UMIEŚĆ KONTENER POD ZSYPEM

Umieść kontener pod zsypem i rozpocznij produkcję suchego lodu za pomocą jednego przycisku.

3. USUŃ KONTENER PO ZAKOŃCZENIU PRODUKCJI

Zabierz kontener do miejsca przeznaczenia i ustaw następny, aby powtórzyć proces.